palcanarias
pinturas

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656



Ficha Técnica

ALKID

Sellador para Paredes

Descripción del producto

Imprimación selladora a base de resinas acrílicas para la fijación sellado y/o regularización de absorción en soportes y fondos interiores débiles, destruidos y de mala adherencia por problemas de desconches, deteriorados o en mal estado

Características

- Buen poder de fijación.
- Buena adherencia con las pinturas que se apliquen encima.
- Buen poder sellador en soportes débiles y porosos

Aplicaciones

Formulada para su aplicación sobre soportes o paramentos en interior que por su estado de abandono, deterioro o defectos impidan la perfecta adherencia y anclaje de las pinturas plásticas que se vayan a aplicar sobre los mismos.

Con este tratamiento se logra por tanto mejorar el anclaje y el acabado de las pinturas que se apliquen al fijar bien los fondos y corregir los diferentes grados de absorción de los mismos.

Modo de empleo

Las superficies deben estar, sanas, secas, libres de grasa, polvo, hollines y materiales débilmente adheridos. Si la superficie presenta desprendimientos de pinturas viejas será necesario cepillar o lijar previamente eliminando todo lo que no esté bien adherido de forma que el soporte quede libre de todo material disgregable.

Aplicar **ALKYD** diluido en agua con un 10-20% dependiendo del grado de absorción de la superficie a tratar tal como se presenta en el envase aunque en caso necesario, donde se presenten soportes de mucha absorción, se podrá diluir como máximo en un 10% de agua.

Normalmente es suficiente con una sola capa de **ALKYD** pero en caso de soportes muy absorbente en los que se halla que diluir la primera mano, se aconseja aplicar una segunda capa de **ALKYD** prácticamente sin dilución.

Para su aplicación como protector de pinturas murales y en manualidades se recomienda aplicarlo con una dilución mínima en agua, como máximo un 5%. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola ajustando bien la dilución en este último caso.

Dejar secar de 12 horas antes de aplicar la pintura de acabado.

Información Técnica

✓ - Color:	Incoloro
✓ - Aspecto:	Blanco Lechoso. (Transparenta al secar)
✓ - Rendimiento:	8-10 m^2/ L. y mano (según poder de absorción del soporte).
✓ - Secado:	1 h. (Según temperatura y humedad relativa).
✓ - Aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
✓ - Densidad:	1’21 gr./cc.
✓ - Diluyente:	Agua.
✓ - COV:	Valor límite de la UE para este producto (cat: A/h): 30 g/L.. Este producto contiene como máx. 1 g/L COV